УКУПОРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ДЛЯ БАНОК, БУТЫЛОК, ФЛАКОНОВ, СТАКАНЧИКОВ

НАЗНАЧЕНИЕ

Укупорка пластиковой и стеклянной тары широким ассортиментом крышек и колпачков

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность	до 800 шт/час
Тип тары	• пластиковые и стеклянные банки, бутылки, флаконы • пластиковые стаканчики
Тип крышек	• пластиковые резьбовые крышки, пробки и колпачки • винтовые крышки твист-офф • крышки из алюминиевой фольги
Тип привода	механический или пневматический

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ

Отличные эксплуатационные характеристики
- Широкий ассортимент укупориваемой тары и типов крышек
- Укупорка крышек сложной конфигурации: распылители, насадки и др.
- Нет необходимости в привлечении высококвалифицированного персонала

Конструкция
- Надежная, простая в эксплуатации конструкция
- Невысокая стоимость за счет применения оригинальных технических решений
- Возможность учета индивидуальных требований заказчика при производстве укупорщиков

Комплексное сопровождение оборудования в течение всего цикла эксплуатации
- Аппараты разработаны и производятся в России, сопроводительная документация на русском языке
- Гарантийное (12 месяцев) и постгарантийное обслуживание
- Оперативная техническая поддержка
- Поставка комплектующих и запасных частей

ПРИМЕНЕНИЕ

УСС-2ПН УСС-2Р

УУ-3ПН

УУ-5

	стеклянные банки, бутылки, флаконы	пластиковые банки, бутылки, флаконы	пластиковые стаканчики
пластиковые резьбовые крышки, пробки и колпачки	УУ-3ПН	УУ-3ПН	
винтовые крышки твист-офф	УУ-5		
крышки из алюминиевой фольги			УСС-2

УУ-3ПН, ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ УКУПОРЩИКИ

Укупорка пластиковой и стеклянной тары пластиковыми крышками с резьбой

• В процессе работы оператору необходимо прижать укупорочную головку к крышке и нажать на пусковой рычаг - закручивание крышки происходит автоматически

• Легкосменные укупорочные головки дают возможность укупорки сразу нескольких видов крышек

Для укупорки тары
емкостью до 2-3 литров
устройство монтируется в стойке

Для тары объемом свыше 3 литров
укупорщик удобнее использовать
без стойки: закрепить на подвесе
либо просто держать в руке

Модель	**УУ-3ПН**		
Производительность, шт/час		до 800	
Емкость тары, л	до 0,2	0,2...3	свыше 3
Стойка в комплекте	простая	удлиненная	нет
Габаритные размеры, мм	170x400x690	170x400x890	60x60x400
Масса, кг	15	16	5
ЦЕНА, руб	**36 000**	**40 000**	**27 000**

Опции	**Цена, руб**
Стойка	**9 000**
Удлиненная стойка	**13 000**
Доп. укупорочная головка	**4 000**
Компрессор (8 бар / 180 л/мин.)	**32 000**

Параметры тары	
Высота, мм	до 300
Диаметр горловины, мм	10-100
Конфигурация крышек	распылители, насадки и др.

УУ-5, УКУПОРЩИК КРЫШКАМИ «ТВИСТ-ОФФ»

Полуавтоматическая укупорка стеклянных банок и бутылок винтовыми крышками с созданием вакуума под крышкой

• В процессе работы оператор вручную устанавливает банку или бутылку с продуктом в вакуумную камеру и накрывает тару крышкой

• Далее, опускает рычаг привода, герметизируя камеру и включая систему вакуумирования

• Степень разрежения в таре контролируется с помощью вакуумметра

• После достижения необходимых параметров, оператор поднимает рычаг, отключая систему вакуумирования, и вынимает укупоренную банку или бутылку

Варианты исполнения

УУ-5Н с вакуумным насосом в комплекте
УУ-5 исполнение для подключения к компрессору

Модель	**УУ-5**	**УУ-5Н**
Производительность, шт/час	до 600	
Разрежение в вакуумной камере, бар	до 0,8	
Габаритные размеры, мм	600x300x450	
Масса, кг	13	
Электропитание	-	220 В / 300 Вт
ЦЕНА, руб	**79 000**	**87 000**

Параметры тары	
Высота, мм	до 180
Ширина, мм	до 138
Диаметр горловины, мм	до 120

УСС-2, ЗАПАЙЩИК СТАКАНОВ

Запайка пластиковых стаканчиков крышками из алюминиевой фольги, покрытой термолаком или многослойной пленкой «валкелид»

- Установка состоит из стойки, на которой смонтированы подвижная каретка для помещения тары и подъемный механизм со сварочной головкой
- Перемещение сварочной головки происходит с помощью рычага или пневмоцилиндра
- Регулировка и поддержание температуры сварочной головки осуществляется электронным блоком

Модель	**УСС-2Р**	**УСС-2ПН**
Производительность, шт/час	до 500	до 600
Тип привода	механический	пневматический
Электропитание	220 В / 300 Вт	
Габаритные размеры, мм	330x260x560	
Масса, кг	12	
ЦЕНА, руб	**60 000**	**70 000**

Параметры стаканчиков	
Емкость, мл	до 500
Диаметр горловины, мм	75, 95
Материал	полистирол, полипропилен, ламистер, вспененный полистирол и др.

Производители, успешно применяющие наше оборудование:

- Компания «Русская Косметика»
- Еврокосмед-Ступино (R.O.C.S.)
- Mann&Schröder Cosmetics
- Винэль-косметик
- Innovator Cosmetics
- Демидов Люкс СПА
- Фабрика «Свобода»
- Торнадо Косметик
- SmoRodina
- Р.Косметик
- Healing Nature
- УНИК косметик
- Zielinski&Rozen
- L'Cosmetics
- Thai Traditions
- ЛН-Косметика
- ЭВИ Косметик Лаб
- Биофармлаб
- Гельтек-Медика
- Дезснаб-Трейд
- Алина-Нова и многие-многие другие

Компания Основа с 1993 года разрабатывает, производит и внедряет технологические линии и оборудование для приготовления жидкой, вязкой и густой продукции косметического, пищевого, медицинского и технического назначения

ОСНОВА

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

+7 (495) 118 44 33 • www.osn.su